

Darba aizsardzības prasības

Šajā dokumentā ir norādītas nozīmīgākās darba aizsardzības prasības dažādos meža apsaimniekošanas darba veidos. Obligāti jāievēro jebkuras citas likumdošanas prasības, kas nav pieminētas šajā dokumentā.

Dokumentā aprakstītas darba aizsardzības prasībās šādiem darbu veidiem:

Prasības koku gāšanā, atzarošanā un sagarumošanā ar motorzāģi:	1
Prasības koku gāšanā, atzarošanā un sagarumošanā ar meža mašīnām:	2
Prasības koksnes pievešanai ar pievešanas tehniku:	3
Prasības koku gāzēja palīgam un palīgstrādniekam:	4
Prasības meža stādīšanā un sēšanā (roku darbs):	4
Prasības meža augsnes sagatavošanā:	4
Prasības jaunaudžu kopšanā ar motorzāģi:	5
Prasības jaunaudžu kopšanā ar krūmgriezi:	6
Prasības koksnes šķeldošanas tehnikai:	6
Prasības kraujot kokmateriālus transportlīdzeklī (kokvedējā):	7

Prasības koku gāšanā, atzarošanā un sagarumošanā ar motorzāģi:

1. Persona, kura strādā ar motorzāģi, var pierādīt savu zināšanu un prasmju atbilstību veicamajam darbam, uzrādot attiecīgu apliecību. Apliecība pieejama darba vietā.
2. Darbiniekam darba vietā pieejama ir darbinieka apliecība vai sadarbības līgums.
3. Cīsmā atrodas aizpildīta cīsmas izstrādes tehnoloģiskā karte. Personas, kas veic mežizstrādes darbus cīsmā ir iepazinušās ar cīsmas izstrādes tehnoloģiskās kartes saturu un darba kārtību, to apliecinot ar savu parakstu tehnoloģiskajā kartē.
4. Obligāti lietojami individuālās aizsardzības līdzekļi:
 - 4.1. aizsargapavi ar speciālu aizsargkārtu darbam ar motorzāģi;
 - 4.2. aizsargbikses vai uzlikas ar speciālu aizsardzības oderējumu darbam ar motorzāģi;
 - 4.3. aizsargcimdi;
 - 4.4. aizsargķivere (ar sejassargu un austiņām);
 - 4.5. signālveste vai signālapgērbs.
5. Ierīkota atsevišķa vieta, kur patverties no nelabvēlīgiem laikapstākļiem, sasildīties, atpūsties, uzsildīt ēdienu un paēst, ja darbi tiek veikti nepārtraukti ilgāk par astoņām darba stundām.
6. Darbu izpildes vietā pieejama pirmās palīdzības aptieciņa.
7. Personām ir nodrošināti telefonsakari.
8. Tiek lietots atbilstošs darba aprīkojums:
 - 8.1. darba aprīkojums ir aprīkots ar drošības ierīcēm un tas tiek izmantots atbilstoši ražotāja instrukcijām (t.sk. motorzāģim darbderīgs ķēdes uztvērējs, droseles bloķētājs, ķēdes bremze);
 - 8.2. rokas darba rīkiem nav plaisu, skabargu un tie ir labi savienoti ar metāla daļām (t.sk. vīle, āmurs u.c.).
9. Tiek ievēroti koku gāšanas, atzarošanas un sagarumošanas noteikumi t.sk.:
 - 9.1. pirms cīsmas izstrādes, novākti bīstamie koki 50 metru rādiusā ap:
 - 9.1.1. kokmateriālu krautuvi;
 - 9.1.2. vietu, kur nodarbinātajiem patverties no nelabvēlīgiem laikapstākļiem, sasildīties, atpūsties, uzsildīt ēdienu, paēst;

- 9.1.3. transportlīdzekļu, meža mašīnu un degvielas novietni;
- 9.2. bīstamās zonas apzīmētas ar drošības zīmēm. Drošības zīmes izvietotas arī cirsma ārpusē uz meža ceļiem un gājēju celiņiem, kas šķērso cirsmu vai piekļaujas tai;
- 9.3. gāžot koku ir atstāta nepārzāgēta drošības josla;
- 9.4. nav pieļaujama personu atrašanās koka gāšanas bīstamajā zonā, kas ir divkārss valdošās koku sugas vidējais augstums, izņemot koku gāzēja palīgu koka gāšanas laikā;
- 9.5. ja mežizstrādes darbos piedalās vairāk nekā viens koku gāzējs, cirsmā sadalīta slejās, un visas personas ievēro drošu attālumu t.i. trīskāršu mežaudzes valdošās koku sugas koku vidējo augstumu;
- 9.6. darbos, kas saistīti ar koku gāšanu ir nodarbinātas vismaz divas personas, kas atrodas savstarpējas redzamības vai dzirdamības robežās;
- 9.7. veicot darbus uz autoceļiem un ceļu zemes nodalījuma joslā, kā arī zāgējot kokus pie autoceļiem, ja bīstamā zona saskaras ar autoceļu, izvietotas zīmes saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem;
- 9.8. mežizstrādes darbi aizsargjoslās (gar elektriskajiem tīkliem, gaisvadu un piekārtu kabeļu elektronisko sakaru tīkla līnijām, dzelzceļa līnijām, naftas un gāzes vadiem, autoceļiem un ceļu zemes nodalījuma joslā) vai tieši piegulst aizsargjoslām, pirms koku gāšanas saskaņoti ar attiecīgo komunikāciju valdītāju vai īpašnieku;
- 9.9. iekārušos koku noņemšanā tiek pielietoti droši darba paņēmieni un atbilstoši palīgīdzekļi (piemēram: meža mašīna, gāšanas lāpstiņa, svira ar kantāķi, pārnēsājamā vinča);
- 9.10. koku gāšanas darbu vietā nav atstāti aizzāgēti vai nepilnīgi nozāgēti koki.
10. Personas ievēro ugunsdrošības prasības t.sk. motorzāģi uzpilda ne tuvāk par 10 m no atklātas uguns.
11. Darbu ir jāpārtrauc nelabvēlīgos laikapstākļos – lietus, negaiss, intensīva snigšana, vēja ātrums >11 m/s, migla ar redzamību mazāku par 50 metriem.

Prasības koku gāšanā, atzarošanā un sagarumošanā ar meža mašīnām:

1. Tehnikas vadītājam ir objektā pieejama vadītāja apliecība ar tiesībām vadīt attiecīgās kategorijas traktortehniku.
2. Darbiniekam darba vietā pieejama ir darbinieka apliecība vai sadarbības līgums.
3. Cirsmā atrodas aizpildīta cirsmas izstrādes tehnoloģiskā karte. Personai, kas veic mežizstrādes darbus cirsmā ir iepazinušās ar cirsmas izstrādes tehnoloģiskās kartes saturu un darba kārtību, to apliecinot ar savu parakstu tehnoloģiskajā kartē.
4. Lietojamie individuālās aizsardzības līdzekļi atrodas ārpus traktortehnikas kabīnes:
 - 4.1. aizsargapavi ar purngala daļas aizsardzību;
 - 4.2. aizsargķivere;
 - 4.3. signālveste vai signālapgērbs.
5. Ierīkota atsevišķa vieta, kur patverties no nelabvēlīgiem laikapstākļiem, sasildīties, atpūsties, uzsildīt ēdienu un paēst, ja darbi tiek veikti nepārtraukti ilgāk par astoņām darba stundām.
6. Bīstamās zonas apzīmētas ar drošības zīmēm. Drošības zīmes izvietotas arī cirsma ārpusē uz meža ceļiem un gājēju celiņiem, kas šķērso cirsmu vai piekļaujas tai.
7. Tehnikā pieejama pirmās palīdzības aptieciņa.
8. Personām ir nodrošināti telefonsakari.
9. Tehnika speciāli aprīkota darbam mežā, tā ir aprīkota ar drošības ierīcēm un tiek izmantota atbilstoši ražotāja instrukcijām.

10. Ugunsdrošības prasību ievērošana:
 - 10.1. personas ievēro ugunsdrošības prasības;
 - 10.2. mežistrādes tehnika aprīkota ar ugunsdzēsības aparātu, kurš tiek uzturēts lietošanai derīgā stāvoklī.
11. Tiek ievēroti koku gāšanas noteikumi:
 - 11.1. pirms cirsmas izstrādes, novākti bīstamie koki 50 metru rādiusā ap:
 - 11.1.1. kokmateriālu krautuvi;
 - 11.1.2. vietu, kur nodarbinātajiem patverties no nelabvēlīgiem laikapstākļiem, sasildīties, atpūsties, uzsildīt ēdienu, paēst;
 - 11.1.3. transportlīdzekļu, meža mašīnu un degvielas novietni;
 - 11.2. veicot darbus uz autoceļiem un ceļu zemes nodalījuma joslā, kā arī nozāgējot kokus pie autoceļiem, ja bīstamā zona saskaras ar autoceļu, izvietotas zīmes saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem;
 - 11.3. mežizstrādes darbi, kas atrodas aizsargjoslās (gar elektriskajiem tīkliem, gaisvadu un piekārtu kabeļu elektronisko sakaru tīkla līnijām, dzelzceļa līnijām, naftas un gāzes vadiem, autoceļiem un ceļu zemes nodalījuma joslā) vai tieši piegulst aizsargjoslām, pirms koku gāšanas saskaņoti ar attiecīgo komunikāciju valdītāju vai īpašnieku;
 - 11.4. nav pieļauta personu atrašanās bīstamajā zonā - izlīces maksimālā laiduma un gāzamā koka divkārša garuma summa, ja ražotājs nav noteicis citādi.
12. Darbu ir jāpārtrauc nelabvēlīgos laikapstākļos – lietus, negaiss, intensīva snigšana, vēja ātrums >11 m/s, migla ar redzamību mazāku par 50 metriem.

Prasības koksnes pievešanai ar pievešanas tehniku:

1. Tehnikas vadītājam ir objektā pieejama vadītāja apliecība ar tiesībām vadīt attiecīgās kategorijas traktortehniku.
2. Darbiniekam darba vietā pieejama ir darbinieka apliecība vai sadarbības līgums.
3. Cirsmā atrodas aizpildīta cirsmas izstrādes tehnoloģiskā karte. Personas, kas veic mežizstrādes darbus cirsmā ir iepazinušās ar cirsmas izstrādes tehnoloģiskās kartes saturu un darba kārtību, to apliecinot ar savu parakstu tehnoloģiskajā kartē.
4. Persona lieto individuālos aizsardzības līdzekļus atrodoties ārpus kabīnes:
 - 4.1. aizsargapavus ar purngala daļas aizsardzību;
 - 4.2. aizsargķiveri;
 - 4.3. signālvēsti vai signālapgērbi.
5. Ierīkota atsevišķa vieta, kur personām patverties nelabvēlīgos laika apstākļos, sasildīties, atpūsties, uzsildīt ēdienu, paēst (darbi tiek veikti nepārtraukti ilgāk par astoņām darba stundām).
6. Bīstamā zonas apzīmē ar atbilstošām drošības zīmēm. Drošības zīmes izvieto arī cirsmas ārpusē uz meža ceļiem un gājēju celiņiem, kas šķērso cirsmu vai piekļaujas tai.
7. Nav pieļauta personu atrašanās bīstamajā zonā, kas ir izlīces maksimālā laiduma un satvertā kokmateriāla pusotrkārša garuma summa, ja ražotājs nav noteicis citādi.
8. Tehnikā pieejama pirmās palīdzības aptieciņa.
9. Personām ir nodrošināti telefonsakari.
10. Tehnika speciāli aprīkota ar drošības ierīcēm darbam mežā un tiek izmantota atbilstoši ražotāja instrukcijām.
11. Netiek pārsniegtas meža mašīnu kravnesības normas un kokmateriāli nav izvietoti virs kravas nodalījuma statņiem.
12. Kokmateriāli tiek krauti krautuvēs, kas norādītas cirsmas izstrādes tehnoloģiskajā kartē.

13. Kokmateriālu krautuvē:
 - 13.1. nostiprināti grēdu gali pret velšanos vai krautuve veidota, lai grēdas gala leņķis nepārsniedz 35 grādus;
 - 13.2. kokmateriālu krautuves augstums nepārsniedz ¼ daļu no grēdas garuma un nav lielāks par pusotrkārtīgu grēdā sakrauto kokmateriālu garumu;
 - 13.3. vienāda garuma atsevišķi kokmateriālu gali nav izvirzīti no grēdas vairāk par 0,5 metriem uz autoceļa pusi.
14. Ugunsdrošības prasību ievērošana:
 - 14.1. personas ievēro ugunsdrošības prasības;
 - 14.2. mežistrādes tehnika aprīkota ar ugunsdzēsības aparātu, kurš tiek uzturēts lietošanai derīgā stāvoklī.
15. Darbu ir jāpārtrauc nelabvēlīgos laikapstākļos – lietus, negaiss, intensīva snigšana, vēja ātrums >11 m/s, migla ar redzamību mazāku par 50 metriem.

Prasības koku gāzēja palīgam un palīgstrādniekam:

1. Darbiniekam darba vietā pieejama ir darbinieka apliecība vai sadarbības līgums.
2. Darbinieks ir iepazinies ar cirsmas izstrādes tehnoloģiskās kartes saturu un darba kārtību, un ir parakstījusies cirsmas izstrādes tehnoloģiskajā kartē.
3. Persona lieto individuālos aizsardzības līdzekļus:
 - 3.1. aizsargapavus ar purngala daļas aizsardzību;
 - 3.2. aizsargķiveri;
 - 3.3. signālvēstī vai signālapģērbi;
 - 3.4. aizsargcimtus.
4. Persona neatrodas bīstamajā zonā (izņemot gadījumus, kad veic koku gāzēja palīga pienākumus).
5. Personas ievēro ugunsdrošības prasības.
6. Personām ir nodrošināti telefonsakari.
7. Darbu ir jāpārtrauc nelabvēlīgos laikapstākļos – lietus, negaiss, intensīva snigšana, vēja ātrums >11 m/s, migla ar redzamību mazāku par 50 metriem.

Prasības meža stādīšanā un sēšanā (roku darbs):

1. Darbiniekam darba vietā pieejama ir darbinieka apliecība vai sadarbības līgums.
2. Persona lieto individuālos aizsardzības līdzekļus atbilstoši veicamajam darbam:
 - 2.1. aizsargapavus;
 - 2.2. aizsargcimtus;
 - 2.3. darba apģērbi (aizsargapģērbi).
3. Darbu izpildes vietā pieejama pirmās palīdzības aptieciņa.
4. Personām ir nodrošināti telefonsakari.
5. Darba aprīkojums ir atbilstošs (stādāmais stobrs, lāpsta):
 - 5.1. darba aprīkojums ir aprīkots ar drošības ierīcēm un tas tiek izmantots paredzētajiem mērķiem;
 - 5.2. rokas darba rīkiem nav plaisu, skabargu un tie ir labi savienoti ar metāla daļām.
6. Personas ievēro ugunsdrošības prasības.
7. Darbu ir jāpārtrauc nelabvēlīgos laikapstākļos – lietus, negaiss, intensīva snigšana, vēja ātrums >11 m/s, migla ar redzamību mazāku par 50 metriem.

Prasības meža augsnes sagatavošanā:

1. Tehnikas vadītājam ir objektā pieejama vadītāja apliecība ar tiesībām vadīt attiecīgās kategorijas traktortehniku.

2. Darbiniekam darba vietā pieejama ir darbinieka apliecība vai sadarbības līgums.
3. Personas atrodoties ārpus kabīnes lieto aizsargapavus.
4. Ierīkota atsevišķa vieta, kur personām patverties nelabvēlīgos laika apstākļos, sasildīties, atpūsties, uzsildīt ēdienu, paēst (darbi tiek veikti nepārtraukti ilgāk par astoņām darba stundām).
5. Tehnikā pieejama pirmās palīdzības aptieciņa.
6. Personām ir nodrošināti telefonsakari.
7. Tehnika ir aprīkota ar drošības ierīcēm un tiek izmantota atbilstoši ražotāja lietošanas instrukcijai.
8. Nav pieļauta personu atrašanās bīstamajā zonā - zonas minimālais rādiuss līdz strādājošai meža augsnes sagatavošanas mašīnai nav mazāks par 15 metriem, ja ražotājs nav noteicis citādi.
9. Personas ievēro ugunsdrošības prasības.
10. Tehnika aprīkota ar ugunsdzēsības aparātu, kurš tiek uzturēts lietošanai derīgā stāvoklī.
11. Darbu ir jāpārtrauc nelabvēlīgos laikapstākļos – lietus, negaiss, intensīva snigšana, vēja ātrums >11 m/s, migla ar redzamību mazāku par 50 metriem.

Prasības jaunaudžu kopšanā ar motorzāģi:

1. Persona, kura strādā ar motorzāģi, var pierādīt savu zināšanu un prasmju atbilstību veicamajam darbam, uzrādot attiecīgu apliecību. Apliecība pieejama darba vietā.
2. Darbiniekam darba vietā pieejama ir darbinieka apliecība vai sadarbības līgums.
3. Persona lieto individuālos aizsardzības līdzekļus:
 - 3.1. aizsargapavus ar speciālu aizsargkārtu darbam ar motorzāģi;
 - 3.2. aizsargbikses vai uzlikas ar speciālu aizsardzības oderējumu darbam ar motorzāģi;
 - 3.3. aizsargcimdus;
 - 3.4. aizsargķiveri ar sejassargu un austiņām;
 - 3.5. signāļvesti vai signālapģērbi.
4. Ierīkota atsevišķa vieta, kur patverties no nelabvēlīgiem laikapstākļiem, sasildīties, atpūsties, uzsildīt ēdienu un paēst, ja darbi tiek veikti nepārtraukti ilgāk par astoņām darba stundām.
5. Darbu izpildes vietā pieejama pirmās palīdzības aptieciņa.
6. Personām ir nodrošināti telefonsakari.
7. Tiek lietots atbilstošs darba aprīkojums:
 - 7.1. darba aprīkojums ir aprīkots ar drošības ierīcēm un tas tiek izmantots atbilstoši ražotāja instrukcijām (t.sk. motorzāģim darbderīgs ķēdes uztvērējs, droseles bloķētājs, ķēdes bremze);
 - 7.2. rokas darba rīkiem nav plaisu, skabargu un tie ir labi savienoti ar metāla daļām (t.sk. vīle, āmurs u.c.).
8. Tiek ievēroti koku gāšanas nosacījumi (t.sk. ja koka caurmērs pie sakņu kakla ir lielāks par 12 centimetriem tiek atstāta nepārzāgēta drošības josla).
9. Darbos, kas saistīti ar koku gāšanu nodarbinātas vismaz divas personas, kas atrodas savstarpējas redzamības vai dzirdamības robežās.
10. Nav pieļauta personu atrašanās bīstamajā zonā - minimālais rādiuss zāģējot koku nav mazāks par divkāršu mežaudzes valdošo koku sugu vidējo augstumu.
11. Personas ievēro ugunsdrošības prasības t.sk. motorzāģi uzpilda ne tuvāk par 10 m no atklātas uguns.

12. Darbu ir jāpārtrauc nelabvēlīgos laikapstākļos – lietus, negaiss, intensīva snigšana, vēja ātrums >11 m/s, migla ar redzamību mazāku par 50 metriem.

Prasības jaunaudžu kopšanā ar krūmgriezi:

1. Persona, kura strādā ar motorzāģi, var pierādīt savu zināšanu un prasmju atbilstību veicamajam darbam, uzrādot attiecīgu apliecību. Apliecība pieejama darba vietā.
2. Darbiniekam darba vietā pieejama ir darbinieka apliecība vai sadarbības līgums.
3. Persona lieto individuālos aizsardzības līdzekļus:
 - 3.1. Aizsargapavus ar neslīdošu zoli;
 - 3.2. darba apģērbu;
 - 3.3. cimdus;
 - 3.4. aizsargķiveri ar sejassargu un austiņām. Aizsargķiveri var nelietot, ja koku vidējais augstums ir līdz diviem metriem;
 - 3.5. signālvēsti vai signālapģērbu.
4. Ierīkota atsevišķa vieta, kur patverties no nelabvēlīgiem laikapstākļiem, sasildīties, atpūsties, uzsildīt ēdienu un paēst, ja darbi tiek veikti nepārtraukti ilgāk par astoņām darba stundām
5. Darbu izpildes vietā pieejama pirmās palīdzības aptieciņa.
6. Personām ir nodrošināti telefonsakari.
7. Darba aprīkojuma atbilstība:
 - 7.1. darba aprīkojums ir aprīkots ar drošības ierīcēm un tas tiek izmantots atbilstoši ražotāja instrukcijām (t.sk. krūmgriezum –griezējinstrumenta aizsargs, droseles bloķētājs);
 - 7.2. rokas darba rīkiem nav plaisu, skabargu un tie ir labi savienoti ar metāla daļām (vīle, āmurs u.c.);
 - 7.3. griezējinstrumentiem nav plaisu, tie ir asi un pareizi uzstādi un droši nostiprināti;
8. Nav pieļauta personu atrašanās bīstamajā zonā – tuvāk par 15 metriem līdz personai, kas strādā ar krūmgriezi.
9. Personas ievēro ugunsdrošības prasības t.sk. krūmgriezi uzpilda ne tuvāk par 10 m no atklātas uguns.
10. Darbu ir jāpārtrauc nelabvēlīgos laikapstākļos – lietus, negaiss, intensīva snigšana, vēja ātrums >11 m/s, migla ar redzamību mazāku par 50 metriem.

Prasības koksnes šķeldošanas tehnikai:

1. Tehnikas vadītājam ir līdzīgu vadītāja apliecība ar tiesībām vadīt attiecīgās kategorijas traktortehniku vai transportlīdzekli.
2. Persona atrodies ārpus transporta līdzekļa kabīnes lieto individuālos aizsardzības līdzekļus atbilstoši veicamajam darbam:
 - 2.1. veicot darbus augstumā:
 - 2.1.1. aizsargapavus ar neslīdošu zoli;
 - 2.1.2. aizsargķiveri;
 - 2.1.3. signālapģērbu vai signālvēsti.
 - 2.2. atrodies strādājoša šķeldotāja tiešā tuvumā:
 - 2.2.1. dzirdes aizsardzības līdzekļus- austiņas;
 - 2.2.2. aizsargķiveri;
 - 2.2.3. signālapģērbu vai signālvēsti.
 - 2.3. manuāli padodot koksni:
 - 2.3.1. dzirdes aizsardzības līdzekļus;

- 2.3.2. aizsargķiveri;
- 2.3.3. aizsargcimdus;
- 2.3.4. sejassargu.
3. Tehnikā pieejama pirmās palīdzības aptieciņa.
4. Personām ir nodrošināti telefonsakari.
5. Personas neatrodas bīstamajā zonā -zonas minimālais rādiuss līdz strādājošai šķeldas sagatavošanas mašīnai nav mazāks par 60 metriem, ja ražotājs nav noteicis citādi.
6. Darba aprīkojums ir aprīkots ar drošības ierīcēm un tas tiek izmantots atbilstoši ražotāja instrukcijām.
7. Personas ievēro ugunsdrošības prasības. Tehnika aprīkota ar ugunsdzēsības aparātu, kurš tiek uzturēts lietošanai derīgā stāvoklī.
8. Darbs aizsargjoslās:
 - 8.1. darbu veikšana aizsargjoslās saskaņota ar elektrisko tīklu, elektronisko sakaru tīklu, naftas vadu un gāzes vadu komunikāciju turētājiem;
 - 8.2. ja darbi tiek veikti uz valsts autoceļa, darba vieta aprīkota ar atbilstošiem tehniskajiem līdzekļiem saskaņā ar LVC izsniegto uzdevumu (saskaņojumu).
9. Darbu ir jāpārtrauc nelabvēlīgos laikapstākļos – lietus, negaiss, intensīva snigšana, vēja ātrums >11 m/s, migla ar redzamību mazāku par 50 metriem.

Prasības kraujot kokmateriālus transportlīdzeklī (kokvedējā):

1. Transportlīdzekļa vadītājam ir līdzī vadītāja apliecība ar tiesībām vadīt attiecīgās kategorijas transportlīdzekli.
2. Persona veicot iekraušanu transportlīdzeklī, atrodoties ārpus kabīnes lieto individuālos aizsardzības līdzekļus:
 - 2.1. aizsargapavus ar purngala daļas aizsardzību;
 - 2.2. aizsargķiveri;
 - 2.3. signālapģērbu vai signālvesti.
3. Personas neatrodas bīstamajā zonā - izlices maksimālā laiduma un satvertā kokmateriāla pusotrkārša garuma summa, ja ražotājs nav noteicis citādi;
4. Transportlīdzeklī pieejama pirmās palīdzības aptieciņa.
5. Personām ir nodrošināti telefonsakari.
6. Pirms kokmateriālu kraušanas uzsākšanas transportlīdzeklis nodrošināts pret patvaļīgu izkustēšanos kraušanas laikā.
7. Transportlīdzeklis aprīkots ar ugunsdzēsības aparātiem, kuri tiek uzturēti lietošanai derīgā stāvoklī.
8. Darbs aizsargjoslās:
 - 8.1. darbu veikšana aizsargjoslās saskaņota ar elektrisko tīklu, elektronisko sakaru tīklu, naftas vadu un gāzes vadu komunikāciju turētājiem;
 - 8.2. ja iekraušanas darbi tiek veikti uz valsts autoceļa, darba vieta aprīkota ar atbilstošiem tehniskajiem līdzekļiem saskaņā ar LVC izsniegto uzdevumu (saskaņojumu).